



仕様		
型式の呼び	FF-621TS	
種類	ポット式、強制給排気形、強制対流形	
外形寸法（置台含む）	高さ 627mm 幅 516mm 奥行 308mm	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）	
暖房出力	最大	5.23kW（4,500kcal/h）
	最小	1.94kW（1,670kcal/h）
燃料消費量	最大	0.591 L/h
	最小	0.224 L/h
エネルギー消費効率（区分名）	86%（B）	
排気温度	260℃以下	
電流ヒューズ	簡型20mm 3A	
質量	20kg	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力（50/60Hz）	点火時	118/117 W
	燃焼時	41/37 W
騒音値（50Hz）	最大	39.0 dB
	最小	33.0 dB
対流風量（50Hz）	最大	6.2 m³/min
	最小	4.4 m³/min
給排気筒の型式の呼び	FWT-5M-4	
給排気筒の呼び径	D34	
給排気筒径	50mm	
給排気筒壁貫通部孔径	67~80mm（65mm既設の穴取付可能）	
安全装置	対震自動消火装置	停電安全装置
	過熱防止装置	燃焼制御装置
その他の装置	排気管抜け検知装置	
外板塗装色	マンセルNo. N9（近似色）	
付属部品	置台（1）	ゴム製送油管（1.2m）（1）
	壁固定金具（2）	薄型給排気筒セット（1）
	ワイヤーバンド小（2）	給気リング（50Hz）（1）
	ワイヤーバンド大（1）	給気リング（60Hz）（1）
	排気管断熱カバー（1）	取扱・工事説明書
	4×10 タッピンねじ（2）	
	4×25 タッピンねじ（5）	
	ストッパーリング（1）	
	マイコンインバータ制御	
	ルームサーモ付	
備考	セーブ運転機能	
	24時間デジタルタイマー	
	デジタル温度表示	
	チェックモード表示	
	電磁弁内蔵	

品名	密閉式石油ストーブ			形式	FF-621TS G
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WY3-0373
	1:10			単位	mm
				サンポット株式会社	